

## ÜRÜN AÇIKLAMALARI



### LİNEER LED RD-2000 SERİSİ



#### ÜRÜN DETAYI

GÖVDE  
PMMA kapak  
Aluminyum eloksal gövde

GERİLİM  
24 VDC

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

#### RENK SICAKLIĞI

2700 K  
3000 K  
4000 K  
5000 K  
RGB

#### KAPAK TİPİ

Şeffaf CO  
Mat MO

#### MONTAJ

Yüze montaj

#### KONTROL SİSTEMİ

1-10V  
DMX  
DALI  
ON/OFF

#### UYGULAMA ALANLARI

İçmekan  
Dışmekan

#### EK AKSESUARLAR

Güç kaynağı  
Acil Durum Kiti



3000K



4000K



5000K



RGB

IP40


IP55

III

RoHS

F

CE



RD 2000 SERİSİ ÜRÜNLER					
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	KORUMA SINIFI
RD-2100	24 LED/MT	5630	800 LM/MT	10 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2100	36 LED/MT	5630	1200 LM/MT	14 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2100	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	18 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2100	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2200	60 LED/MT	3014	440 LM/MT	6 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2200	72 LED/MT	3014	520 LM/MT	8 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2200	120 LED/MT	3014	840 LM/MT	12 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2200	160 LED/MT	3014	1200 LM/MT	16 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2700	36 LED/MT	5050	RGB	12 W/MT	IP 40, IP 55
RD-2700	60 LED/MT	5050	RGB	18 W/MT	IP 40, IP 55