

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redli

LİNEER LED RP-3000 SERİSİ



ÜRÜN DETAYI

GÖVDE
PMMA kapak
Aluminyum eloksallı gövde

GERİLİM
24 VDC

RENK SICAKLIĞI

2700 K
3000 K
4000 K
5000 K

KAPAK TİPİ

Mat MO

MONTAJ

Sarkıt

KONTROL SİSTEMİ

1-10V
DALI
ON/OFF

UYGULAMA ALANLARI

İçmekan

EK AKSESUARLAR

Güç Kaynağı



3000K



4000K



5000K

IP40



RoHS



CE

RP-3000 SERİSİ						
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ	RENK SICAKLIĞI	KORUMA SINIFI
RP-3000.01	24 LED/MT	5630	800 LM/MT	10 W/MT	2700 3000 4000 5000	IP 40
RP-3000.02	36 LED/MT	5630	1200 LM/MT	14 W/MT	2700 3000 4000 5000	IP 40
RP-3000.03	48 LED/MT	5630	1600 LM/MT	18 W/MT	2700 3000 4000 5000	IP 40
RP-3000.04	60 LED/MT	5630	2000 LM/MT	24 W/MT	2700 3000 4000 5000	IP 40
RP-3000.05	72 LED/MT	5630	2500 LM/MT	30 W/MT	2700 3000 4000 5000	IP 40